

Dodatok č. 1

ku zmluve: Kúpna zmluva tovar - jednorázová kúpa č. 069/2025/PRI,
zo dňa: 9.7.2025,
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Kupujúci

Názov Mesta: **Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo: Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
DIČ: 2020637124
Štatutárny orgán: Ing. Ambróz Hájnik, PhD., Primátor
IBAN: SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Telefón: +421 41 509 90 60
Email: primator@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „Kupujúci“)

1.2 Predávajúci

Obchodné meno: **OMES spol. s r.o.**
Sídlo: Divina – Lúky 27, 013 31 Divina
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Latko, konateľ
IBAN: SK54 0900 0000 0051 9697 0262
Telefón: +421 910 553 522
Email: omes@omes.sk

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63230/L

(ďalej len „Predávajúci“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.07.2025 Kúpnu zmluvu tovar - jednorazová kúpa č. 069/2025/PRI (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať

Kupujúcemu riadne a včas tovar – Vybavenie kuchyne a výdajne pre projekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ŠJ pri ZŠ Rajecké Teplice, ul. Pionierska" v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v cenovej ponuke Predávajúceho (ďalej len „Tovar“), ktorú cenovú ponuku Predávajúci predložil do verejného obstarávania a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. Cenová ponuka Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety podľa tohto bodu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. V nadväznosti na Článok XI, bod 11.2: Zmluvu je možné meniť a dopĺňať jedine písomnými dodatkami v listinnej forme. Dodatok musí byť uzatvorený v súlade s ust. §18 ZoVO.
3. V priebehu realizácie, počas montáže, inštalácie a nastavení Tovarov, zákazky Vybavenie kuchyne a výdajne pre projekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ŠJ pri ZŠ Rajecké Teplice, ul. Pionierska bola Kupujúcim zistená nevyhnutná potreba dodania vybavenia kuchyne a výdajne navyiac, v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tohto Dodatku.
4. V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných tovarov navyiac a o potrebe tovarov navyiac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Kupujúci a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.
5. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných tovarov navyiac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných tovarov navyiac a ich ocenenie – cena tovarov navyiac, o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet Zmluvy, je stanovená v prílohe č. 2 tohto Dodatku.
6. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní počas trvania zmluvy.
7. V nadväznosti na čl. VI, bod 6.2 Zmluvy k zmene ceny za dodanie Tovarů podľa tejto zmluvy môže dôjsť počas doby trvania tejto zmluvy len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa ust. § 18 ZoVO, prístupujú Zmluvné strany k uzavretiu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok II.

Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohoto dodatku je úprava nasledovných ustanovení zmluvy:

- Článok II. Predmet zmluvy

Zmena bodu 2.1 na bod 2.1 a) a doplnený nový bod 2.1 b)

Pôvodné znenie ustanovenia:

Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu riadne a včas tovar - Vybavenie kuchyne a výdajne pre projekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ŠJ pri ZŠ Rajecké Teplice, ul. Pionierska" v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v cenovej ponuke Predávajúceho (ďalej len, Tovar), ktorú cenovú ponuku Predávajúci predložil do verejného obstarávania špecifikovaného v bode 1.1 a záväzok

Kupujúceho zaplatiť Predávajúceму dohodnutú cenu. Cenová ponuka Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety podľa tohto bodu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Nové znenie ustanovenia:

2.1 a) Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúceму riadne a včas tovar - Vybavenie kuchyne a výdajne pre projekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ŠJ pri ZŠ Rajecké Teplice, ul. Pionierska" v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v cenovej ponuke Predávajúceho (ďalej len, Tovar), ktorú cenovú ponuku Predávajúci predložil do verejného obstarávania špecifikovaného v bode 1.1 a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúceму dohodnutú cenu. Cenová ponuka Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety podľa tohto bodu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.1 b) Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúceму riadne a včas Tovar navyše - vybavenie kuchyne a výdajne (ďalej len „Tovar navyše“), v rozsahu a množstve, ktoré je bližšie špecifikované v prílohe č. 2 tohto dodatku.

- Článok VI Cena za dodanie Tvaru a platobné podmienky, ustanovenie 6.2 sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie ustanovenia:

Cena za dodávku Tvaru je 79 820,00 EUR bez DPH. K cene bez DPH bude določítaná cena s DPH v zmysle právnych predpisov. Ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predstavuje cena s DPH 98 178,60 EUR. K zmene ceny za dodanie Tvaru podľa tejto zmluvy môže dôjsť počas doby trvania tejto zmluvy len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa ust. § 18 ZoVO.

Nové znenie ustanovenia:

Cena za dodávku Tvaru a Tvaru navyše je 84 393,50 EUR bez DPH. K cene bez DPH bude določítaná cena s DPH v zmysle právnych predpisov. Ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predstavuje cena s DPH 103 804 EUR. K zmene ceny za dodanie Tvaru a Tvaru navyše podľa tejto zmluvy môže dôjsť počas doby trvania tejto zmluvy len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa ust. § 18 ZoVO.

Článok III.

Záverečné ustanovenia


3.1 Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z nich každá zo strán obdrží 1 exemplár.


3.3 Pokiaľ nebolo v tomto dodatku dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke zmluvnej strany - Kupujúci.

V *Raj. Teplicích 29.10.2025*, dňa
.....
Mesto Rajecké Teplice
Kupujúci



V *Raj. Teplicích 29.10.2025*, dňa
.....
OMES spol. s r.o.
Predávajúci



Technická špecifikácia TECHNOLOGIA KUCHYNE 1NP+2NP

Príloha č. 1	Uchádzač názov a IČO: OMES spol. s r.o., IČO: 47506214		Dátum: 03.07.2025		Vyplni uchádzač		Výrobca		Výška		Celková cena bez DPH (€)						
	Verejný obstarávanie: Mesto Ražejské Teplice		Názov zákazky: Vybavenie kuchyne a výdajne pre projekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ŠJ pri ZŠ Ražejské Teplice, ul. Pionierska“		Elektr. príkon (kW)		Rozmery (mm)		Plyn (kW)		Jednotková cena bez DPH (€)						
Položka	Výkres - číslo pozície	Množstvo ks / kpl.	Popis položky		Elektr. príkon (kW)		Rozmery (mm)		Plyn (kW)		Jednotková cena bez DPH (€)						
			Min. požadované parametre a technická špecifikácia	šírka	hlbka	výška	400V	230V	šírka	hlbka	výška	400V	230V				
1. NP																	
1.	N01	3	<p>Nerezový pracovný stôl s policou</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm</p> <p>Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou</p> <p>Výška zadného lemu min. 40 mm</p> <p>Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm</p> <p>Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu</p> <p>Spodná policca vo výške 200 mm s výstužou</p> <p>Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm</p> <p>Jeden zo stĺpov bude Umyvadli stôl s prislisovanou pracovnou prednou nerezovou doskou s lištinovým drezom v štíde</p> <p>Rozmer lištinového drezu: 865x510x340 mm, po stranách odkladacie plochy</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm</p> <p>Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou</p> <p>Výška zadného a parného bočného lemu min. 100 mm, ľavé krytie</p> <p>Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm</p> <p>Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu</p> <p>Spodná roštová policca vo výške 200 mm s výstužou</p> <p>Hrubka nerezového materiálu min. 1,2 mm</p> <p>Celonerezová liaková sprcha so zmesiacou batériou s ramienkou, max. výška 1100mm, hĺbka max. 400mm, max. spotreba vody 4l/min., hygienický certifikovaná DVGW s nízkoopiakovým rozprašovačom ventilom P23</p>	1000	700	800-900					1000	700	900			410	1 230,00 €
2.	N02	1	<p>Nerezový pracovný stôl s policou</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm</p> <p>Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou</p> <p>Výška zadného lemu min. 40 mm</p> <p>Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu</p> <p>Spodná policca vo výške 200 mm s výstužou</p> <p>Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm</p>	1100	700	800-900					1100	700	900			425	425,00 €
3.	N03	1	<p>Nerezový pracovný stôl s policou</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm</p> <p>Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou</p> <p>Výška zadného lemu min. 40 mm</p> <p>Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu</p> <p>Spodná policca vo výške 200 mm s výstužou</p> <p>Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm</p>	1100	600	850-900					1100	600	900			409	409,00 €
4.	N03	4	<p>Drez lištinový</p> <p>Vaňa lištinová, hygienický štandard H2</p> <p>Rozmer vane : 500x500x300 mm</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm</p> <p>Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou</p> <p>Výška zadného lemu min. 40 mm</p> <p>Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm</p> <p>Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu</p> <p>Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm</p>	700	700	900					700	700	900			630	2 520,00 €

17.	N16	2	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>	200	930	900	784	784	6 420,00 €	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>
			<p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Objem varnej nádoby: min 90 l, celonerezová bez zväraných vývrtov okraj po obvode vane, ohrev pomocou výkonného 6 ramenného horáka s bezpečnostným pl. ventilom s 710x610x240 mm</p> <p>Hrúbka celonerezového dna min. 10 mm, rozmer vane min. 710x610x240 mm</p> <p>Motorická vykúpanie varnej nádoby pomocou elektromotora do uhla 90°</p> <p>Plnenie vane - elektronicky ovládaný prepínačom</p> <p>Dvojplátové izolované veko, z vrchnej strany rovné bez výtuh a bez madla, pre polohovanie nádob</p> <p>Stupeň ochrany IPX5. Vykúpanie nádob, možnosť zdvihnúť až do vertikálnej polohy, možnosť variť, dusiť, restovať, vriekať, mliečovať, variť v pare</p> <p>Hrany a roty varnej nádoby sú zaoblené s rádiusom, v súlade s kritériami normy EN-203-3, resp. polomery rohov a hrán nie sú nikdy menšie ako 3,5 mm, čo uľahčuje čistenie vane</p> <p>Pracovná teplota dna vane - 50-310°C regulovaná termostatom</p> <p>Samovyvažovací pružinový systém veka na zabránenie nekontrolovateľného pádu, nerezové perforované dno min. 2x, rám na vloženie košovGN, 2x varný kôš</p> <p>Neutrálna zóna k multifunkčnej panvici</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 400mm, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>	1100-1200	900-950	850-900	max. 0,3	min. 18		
18.	N17	1	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>	1200	930	900	784	784	6 420,00 €	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>
			<p>Elektrická multifunkčná panvica vykúpaná</p> <p>Celkový objem min. 110 litrov, celonerezová konštrukcia z min. AISI304</p> <p>Elektrické ovládanie s 2 zónami ohrevu, možnosť variť iba na jednej strane nádoby, integrovaná samonavijacia sprcha v šelom paneli, integrovaná zásuvka 230V/500W</p> <p>Varná nádoba nerezová tŕysková, min. plochou dna 60,20 dm2</p> <p>Hrúbka dna - min. 25 mm, sendvičové dno z 3 vrstiev materiálov (faset-blok), rozmer vane min. 1100x650x220 mm</p> <p>Plnenie vane - elektricky ventily ovládaný nerezovým tlačidlovým spínačom so signalizáciou</p> <p>Veko s odovpávačom z kondenzovanej vody a ergonomickou rukoväťou, Samovyvažovací pružinový systém s otvorením v každej polohe</p> <p>Hrany a roty varnej nádoby sú zaoblené s rádiusom, v súlade s kritériami hygienickej normy, polomery rohov a hrán min. 65, čo uľahčuje čistenie vane</p> <p>Stupeň ochrany min. IPX5. Vykúpanie pomocou lineárneho elektromotora s premenlivou rýchlosťou, možnosť variť, dusiť, restovať, vriekať, mliečovať, variť v pare, možnosť použiť varnú koše</p> <p>Teplota dna vane - 50-300°C regulovaná termostatom s bezpečnostným systémom signalizácia zapnutia</p> <p>Príslušenstvo: nerezové perforované dno min. 3x, rám na vloženie košovGN, min. 3x varný kôš</p>	1150-1250	850-950	850-900	max. 22			
19.	N18	1	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>	1200	930	900	784	784	6 420,00 €	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>
			<p>Elektrická multifunkčná panvica vykúpaná</p> <p>Celkový objem min. 110 litrov, celonerezová konštrukcia z min. AISI304</p> <p>Elektrické ovládanie s 2 zónami ohrevu, možnosť variť iba na jednej strane nádoby, integrovaná samonavijacia sprcha v šelom paneli, integrovaná zásuvka 230V/500W</p> <p>Varná nádoba nerezová tŕysková, min. plochou dna 60,20 dm2</p> <p>Hrúbka dna - min. 25 mm, sendvičové dno z 3 vrstiev materiálov (faset-blok), rozmer vane min. 1100x650x220 mm</p> <p>Plnenie vane - elektricky ventily ovládaný nerezovým tlačidlovým spínačom so signalizáciou</p> <p>Veko s odovpávačom z kondenzovanej vody a ergonomickou rukoväťou, Samovyvažovací pružinový systém s otvorením v každej polohe</p> <p>Hrany a roty varnej nádoby sú zaoblené s rádiusom, v súlade s kritériami hygienickej normy, polomery rohov a hrán min. 65, čo uľahčuje čistenie vane</p> <p>Stupeň ochrany min. IPX5. Vykúpanie pomocou lineárneho elektromotora s premenlivou rýchlosťou, možnosť variť, dusiť, restovať, vriekať, mliečovať, variť v pare, možnosť použiť varnú koše</p> <p>Teplota dna vane - 50-300°C regulovaná termostatom s bezpečnostným systémom signalizácia zapnutia</p> <p>Príslušenstvo: nerezové perforované dno min. 3x, rám na vloženie košovGN, min. 3x varný kôš</p>	1200	930	900	784	784	6 420,00 €	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>
20.	N19	1	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>	600	700	900	375	375	375,00 €	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>
			<p>Nerezový pracovný stôl s policou</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm</p> <p>Hrúbka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou</p> <p>Výška zadného lemu min. 40 mm</p> <p>Výškovo nastaviteľné nožičky +/-45 mm</p> <p>Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu</p> <p>Spodná polica vo výške 200 mm s výstužou</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 1,0 mm</p>	600	700	900	375	375	375,00 €	<p>Liatinový štít hr. 6 mm pre rovnomerné rozloženie tepla, vrchný a spodný ohrev na dne rúry</p> <p>Integrovaná nerezová napúšťacia batéria s prietokomerom. Medzi sporákmi je zabudovaná neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami, celková šírka vrného bloku je max. 1850mm</p> <p>Neutrálna zóna ku kombinovanej sporáku</p> <p>Materiál nerezová oceľ AISI304</p> <p>Hrúbka nerezového materiálu min. 2 mm</p> <p>Neutrálna zóna spojená hygienickým systémovým spojom, ktorý zabraňuje prenikaniu kvapalín na podlahu o min. šírke 200mm s el. zásuvkou 230V/500W na ručné el. misky, rozmerovo a dizajnovo kompatibilnou s príslušnými zariadeniami</p>

27.	N26	2	chemická úprava prebieha automaticky za prítomnosti tabletovej soli v nádrži, kde ju doplnia obsluha cca. 1x mesiac	Automatický proces regenerácie s automatickým spúšťaním	Digitálne ovládanie automatické alarm nedostatku soli alebo vody Objem regeneračnej zložky min. 9 litrov. Nádž na soľny roztok min. 25 kg Volumetrická verzia - ištená podľa množstva prečísanej vody Prietok min. 1400 l/h	1000	600	850-900	622	600	900	1000	600	900	622,00 €	
28.	N27	1	Umývacie nerezové stoly Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopúdkou 18mm DTD doskou Výška zadného lemu min. 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Predná hrana dosky so systémom proti odvapkovaniu Spodná polica vo výške 200 mm s výstužou Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm Vaňa liovaná, hygienický štandard H2 Rozmer vare -400x400x250mm	Automatický proces regenerácie s automatickým spúšťaním	Digitálne ovládanie automatické alarm nedostatku soli alebo vody Objem regeneračnej zložky min. 9 litrov. Nádž na soľny roztok min. 25 kg Volumetrická verzia - ištená podľa množstva prečísanej vody Prietok min. 1400 l/h	1000	600	850-900	622	600	900	1000	600	900	622,00 €	
29.	N28	1	Pevná drevená doska - na existujúce stoly Buková piná doska, na mieru vyrobená na existujúce nerezové stoly Hrubka pracovnej dosky min. 50 mm, lepená s dilatnými drážkami na spodnej strane dosky proti zamedzeniu prehniati Rozmer presne 2985x800x50 Vítane montáže na exist. stoly Doska bude spájať 2 nerezové konštrukcie vedľa seba	Automatický proces regenerácie s automatickým spúšťaním	Digitálne ovládanie automatické alarm nedostatku soli alebo vody Objem regeneračnej zložky min. 9 litrov. Nádž na soľny roztok min. 25 kg Volumetrická verzia - ištená podľa množstva prečísanej vody Prietok min. 1400 l/h	2985	800	40-50	1500	800	50	2985	800	50	1 500,00 €	
30.	N29	1	Teleskopická umývačka na biely riad Zásuvná výška 440 mm Dvojlý systém umývania a oplachovania, oboje otočné, vrchné a spodné ramena, v prevedení z nerezovej ocele AISI304 Umývacie berpadlo min. 600W, Umývacie cykly 90-120-180-PhD sekundo Paralelné výhrevné telesá z nerezovej ocele, pripojenia WF-FI, BT pre vzdialené ovládanie Filtračné síta z nerezovej ocele AISI304 Umývacia vaňa s objemom 33 litrov s výhrevným telesom min. 4,5KW Korytá IPX4, Zabudovaná rekuperačia vodných pár pre Bojler s objemom 9l a príkonom min. 6KW, zabudovaný dvakrát umývacieho a oplachového prostriedku Spotreba vody max. 2,4l na cyklus, nerezové umývacie a oplachové ramená	Automatický proces regenerácie s automatickým spúšťaním	Digitálne ovládanie automatické alarm nedostatku soli alebo vody Objem regeneračnej zložky min. 9 litrov. Nádž na soľny roztok min. 25 kg Volumetrická verzia - ištená podľa množstva prečísanej vody Prietok min. 1400 l/h	550-660	700-830	1400-1600 / 1800-2000	11,2	630	750	1465/1990	630	750	1465/1990	3 100,00 €
31.	N30	1	Otvorená skrinia/Režon - 120 tanierov Nastaviteľná veľkosť tanierov - min. Ø 24-35 cm Regulácia teploty +30°C - +90°C Stunový mechanizmus zvlhčenia Mobilný - 4 kolečka - 2 brzdiaca s Ø min. 100mm	Automatický proces regenerácie s automatickým spúšťaním	Digitálne ovládanie automatické alarm nedostatku soli alebo vody Objem regeneračnej zložky min. 9 litrov. Nádž na soľny roztok min. 25 kg Volumetrická verzia - ištená podľa množstva prečísanej vody Prietok min. 1400 l/h	450-550	600-950	850-950	max. 1,5	460	950	900	460	950	900	650,00 €
32.	N32	1	Vozík na podnosy a príbor Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm Mobilný - 4 kolečka - 2 brzdiaca s Ø min. 100mm Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 30x30x1,20 mm Hrubka nerezového materiálu min. 1,2 mm	Automatický proces regenerácie s automatickým spúšťaním	Digitálne ovládanie automatické alarm nedostatku soli alebo vody Objem regeneračnej zložky min. 9 litrov. Nádž na soľny roztok min. 25 kg Volumetrická verzia - ištená podľa množstva prečísanej vody Prietok min. 1400 l/h	700	600	1200	505	700	600	1200	700	600	1200	505,00 €
33.	N33	1	Nerezový pracovný stôl Pracovný stôl so zšauvkami a posuvnými dverami Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopúdkou 18mm DTD doskou Výška zadného lemu min. 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Predná hrana dosky so systémom proti odvapkovaniu	Automatický proces regenerácie s automatickým spúšťaním	Digitálne ovládanie automatické alarm nedostatku soli alebo vody Objem regeneračnej zložky min. 9 litrov. Nádž na soľny roztok min. 25 kg Volumetrická verzia - ištená podľa množstva prečísanej vody Prietok min. 1400 l/h	1600	600	850-900	1150	1600	600	900	1600	600	900	1 150,00 €



Cenová ponuka č. 1030/2025

Dátum vyhotovenia: 24.10.2025

Platnosť do: 22.01.2026

Dodávateľ:

OMES spol. s r.o.
Divina - Lúky 27
01331 Divina, Žilina
Slovenská republika

IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
OR SR Žilina, VI.č. 63230/L

Forma úhrady: Záloha 80%
Spôsob dopravy: Doprava OMES

Odberateľ:

Dodacia adresa:

ŠJ pri ZŠ Rajecké Teplice
Pionierska
013 13 Rajecké Teplice
Slovenská republika

Kontaktné údaje:

primator@rajecke-teplice.sk , +42141509 90 60

Fakturačné údaje:

Mesto Rajecké Teplice IČO: 00321591
Námestie SNP 29/1 DIČ: 2020637124
013 13 Rajecké Teplice IČ DPH:
Slovenská republika

Č.	Názov položky	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1.	008690 Krájač zeleniny 230V HIGH	1,00 ks	2 093,00	23	1 381,382114
2.	008796 Disk strúhací 3 mm	1,00 ks	69,00	23	69,00
3.	008798 Disk strúhací 6 mm	1,00 ks	69,00	23	69,00
4.	008800 Disk strúhací 8 mm hrubý na zemiaky a syry	1,00 ks	69,00	23	69,00
5.	008681 Disk plátkovací 1 mm	1,00 ks	99,00	23	99,00
6.	008728 Disk plátkovací 8 mm	1,00 ks	99,00	23	99,00
7.	008756 Disk krájací na kocky 8 mm	1,00 ks	110,00	23	110,00
8.	015236 Disk krájací rezance 4x4 mm	1,00 ks	138,00	23	138,00
9.	000237 Stojan na GN 2/1	1,00 ks	524,00	23	471,60
10.	000010 Lapač šupiek a škrobu pre ŠKBZ 12,20 a 40 L/N LS-1/N	1,00 ks	275,00	23	247,50
11.	009584 RADIKALIN 1kg	1,00 ks	15,00	23	15,00
12.	008266 Profesionálny prípravok na čistenie grilov a rúr 1l	1,00 ks	6,95	23	6,95
13.	003381 Imagin na nerez 750ml	1,00 ks	7,22	23	7,22
14.	004198 Tabletová soľ 25 kg OMES	1,00 ks	13,00	23	13,00
15.	001231 Detclean D 220 12 kg	2,00 ks	29,00	23	58,00
16.	001232 Detclean R 341 10kg	2,00 ks	29,00	23	58,00
17.	011182 Batéria páková stojánková Neon s montážou	6,00 ks	85,00	23	510,00
18.	011182 Batéria páková flexi zo steny Neon s montážou	1,00 ks	135,00	23	135,00
19.	Regál INOX plast sia 20/116 - 1100x600x2000	1,00 ks	606,85	23	606,85
20.	Vozík transportný na hrnce atyp 500x500x675	1,00 ks	410,00	23	410,00

Celková cena	4 573,50 EUR	5 625,41 EUR
	Vaša cena bez DPH	Vaša cena s DPH